ReduFuse® IR

Diffused light and efficient heat protection

15 kg
13,5 L
3,57 US gal

ReduSystems®
The bright side of growing

NL

Diffuus licht en optimale warmte-bescherming

ReduFuse IR zet directe zonnestraling om in diffuus licht en reflecteert tegelijkertijd infrarood licht in hogere mate. ReduFuse IR is geschikt voor alle gangbare kasdekmaterialen en is in hoge concentraties zeer slijtvast. ReduFuse IR is eenvoudig en verantwoord te verwijderen met ReduClean voor diffuse coatings.

Gebruiksaanwijzing (zie tabel)
1. ReduFuse IR alleen toepassen:
   • Op een droog en schoon oppervlak.
   • Onder sneldrogende omstandigheden. (T>10°C + RV<80%)
   • Wanneer het tijdens opbrengen of voor droging niet regent.
2. Bepaal de scherming: PAR = groeilicht, NIR = warmtestraling.
3. Spuitvloeistof = ReduFuse IR + water.
4. Vul de mengbak met het benodigde aantal liters schoon water.
5. Voeg de juiste hoeveelheid ReduFuse IR al roerend toe.
6. Roer de spuitvloeistof tussentijds krachtig op.

Gebruiksaanwijzing voor een oppervlakte van 10.000m² (1 ha)

Scherming* PAR	Scherming* NIR	Lichtverspreiding Haze (%)	Aantal emmers** (liters)	Spuitvloeistof***
15%	20%	80%	22 (=297L)	Handpistool 1.700 – 2.000 liter
11%	16%	70%	18 (=243L)	Spuitboom 1.000 – 1.500 liter

* Scherming hemispherisch, exclusief kasdek en -constructie.
** Bij gebruik van handpistool is de benodigde hoeveelheid ReduFuse IR 10% hoger.
*** Totale benodigde spuitvloeistof is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Slijtvastheid
- Een hogere concentratie ReduFuse IR is slijtvaster dan een lagere.
- Bij gebruik van minder dan 18 emmers per ha slijt ReduFuse IR aanzienlijk sneller.
- Bovengemiddelde hoeveelheid of intensiteit van neerslag zal de slijtage van de laag versnellen.

Verwijdering
ReduFuse IR dient met een specifiek ontwikkelde versie van ReduClean verwijderd te worden om tot een optimaal reinigings resultaat te komen: ReduClean voor diffuse coatings.
- Gebruik minimaal 250L ReduClean voor diffuse coatings per ha.
- Breng ReduClean voor diffuse coatings bij voorkeur met een spuitmachine gelijkmatig op het kasdek aan.
- ReduClean voor diffuse coatings niet toepassen op vochtig kasdek of bij kans op neerslag.
- ReduClean voor diffuse coatings enkel toepassen wanneer binnen 2 dagen zware regen valt.
- ReduFuse IR nooit combineren met andere schermmiddelen dan ReduSystems producten.
- Gebruik van daksproeiers ter koeling kan verwijderingsproblemen veroorzaken.

In het geval van een matig reinigingsresultaat dient geborsteld te worden met een dekwasser in combinatie met ReduClean voor diffuse coatings.

Gezondheidsrisico's
- Bij huid- of oogcontact afspoelen met water.
- Bij inname een arts waarschuwen.

Milieu
- Vraag de lokale autoriteiten of ReduFuse IR in het openbare water mag worden geloosd.
- Toets de geschiktheid en omgeving van waterwegen voor het laten instromen van ReduFuse IR. Voorkom indien mogelijk.
- Toets de bruikbaarheid van het bassinwater na instroom van ReduFuse IR.

Opslag
- ReduFuse IR dient vorstvrij opgeslagen te worden.
- Ongeopende emmers zijn 2 jaar houdbaar. Na 1 jaar oproeren alvorens te mengen met water.

Disclaimer
Mardenkro is niet aansprakelijk voor schade door niet juist opvolgen van aanwijzingen of schade die buiten haar macht ligt.

Zie **www.redusystems.nl** voor uitgebreide gebruiksvoorschriften.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [N. CE 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EN

Diffused light and efficient heat protection

ReduFuse IR converts direct sunlight into diffused light and at the same time reflects higher levels of infrared. ReduFuse IR is suitable for all common greenhouse coverings and is highly wear resistant in higher concentrations. ReduFuse IR is easily and safely removable with ReduClean for diffuse coatings.

Directions for use (see chart)
1. Apply ReduFuse IR only:
   • On a dry and clean surface.
   • Under fast drying circumstances. (T>10°C + RH<80%)
   • When rain is not expected during application or drying process.
2. Determine the desired shading and haze percentage.
3. Spray liquid = ReduFuse IR + water.
4. Fill the tank with the required liters of clean water.
5. Add the correct amount of ReduFuse IR while stirring.
6. Stir spray liquid during application.

ReduFuse IR application instructions for 10,000m² (1 ha/2,47 acre)

Shading* PAR	Shading* NIR	Light diffusion (haze) (%)	Amount of buckets** (liters/US gal)	Total spray liquid***
15%	20%	80%	22 (=297L/78 US gal)	Manual application 1,700 – 2,000 liter 450 – 530 US gal
11%	16%	70%	18 (=243L/64 US gal)	Machine or helicopter 1,000 – 1,500 liter 260 – 395 US gal

* Shading percentage measured hemisperically, does not include greenhouse structure and cover.
** Manual application will increase the required amount of ReduFuse IR by 10%.
*** Total spraying liquid needed is depending on the weather conditions.

Wear-resistance
- A higher concentration of ReduFuse IR is more wear-resistant then a lower concentration.
- Considerably higher wear will occur when less than 18 buckets per ha of ReduFuse IR are used.
- Above average amount or intensity of precipitation will increase wear of the layer.

Removal
ReduFuse IR needs to be removed with a specifically developed version of ReduClean in order to achieve an optimal cleaning result: ReduClean for diffuse coatings.
- Use a minimum of 250L/66 US gallon ReduClean for diffuse coatings per ha/2,47 acre
- Apply ReduClean for diffuse coatings preferably by machine evenly on the greenhouse surface.
- Do not apply ReduClean for diffuse coatings on a wet surface or during rain.
- Considerable amount of rain needs to fall within 2 days after ReduClean for diffuse coatings application.
- Never use any other shading products other than ReduSystem products in combination with ReduFuse IR.
- Use of roof-sprinklers for cooling can cause removal problems.

In case of a marginal removal result a new application of ReduClean for diffuse coatings in combination with brushing should be used.

Health risks
- In case of contact with eyes or skin rinse thoroughly with water.
- In case of ingestion seek medical attention.

Environment
- Check with local authorities if ReduFuse IR may be discharged in public water.
- Check if the waterways and surroundings are suitable for the inflow of ReduFuse IR. Avoid if possible.
- Check the usability of the irrigation water in the basin after inflow of ReduFuse IR.

Storage
- Keep from freezing.
- Unopened containers have a shelf life of 2 years. After 1 year stirring is needed before mixing with water.

Disclaimer
Mardenkro can not be held liable for any damages resulting from the use of this product or any damages beyond her control.

See **www.redusystems.com** for more detailed instructions.

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no.220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.

FR

Lumière diffuse et protection thermique efficace

ReduFuse IR convertit la lumière directe du soleil en lumière diffuse, et réfléchit en même temps des niveaux supérieurs d'infrarouges. ReduFuse IR convient à toutes les toitures de serres courantes, et est très résistant à l'usure à haute concentration.
ReduFuse IR s'élimine facilement et en toute sécurité avec ReduClean pour produits de diffusion.

Mode d'emploi (voir tableau)
1. Appliquer ReduFuse IR uniquement :
   • Sur une surface propre et sèche.
   • Dans des conditions de séchage rapide. (T>10°C + RH<80%)
   • En l'absence de prévision de précipitations pendant l'application et le séchage.
2. Déterminer l'ombrage et le pourcentage de diffusion souhaités.
3. Liquide de pulvérisation = ReduFuse IR + eau.
4. Remplir le réservoir avec la quantité requise d'eau propre.
5. Ajouter la quantité correcte de ReduFuse IR en mélangeant.
6. Mélanger le liquide de pulvérisation pendant l'application.

Instructions d'application de ReduFuse IR pour 10.000 m² (1 ha)

Ombrage* PAR	Ombrage* NIR	Diffusion de la lumière (%)	Nombre de seaux** (litres)	Liquide de pulvérisation total***
15%	20%	80%	22 (=297 L)	Application manuelle 1.700 – 2.000 litres
11%	16%	70%	18 (=243 L)	Machine ou hélicoptère 1.000 – 1.500 litres

* Ombrage : mesuré de manière hémisphérique, toiture de serre et structure non comprises.
** L'application manuelle nécessite 10 % de ReduFuse IR supplémentaires.
*** La quantité totale de liquide à pulvériser dépend des conditions météorologiques.

Résistance à l'usure
- Une concentration plus élevée de ReduFuse IR offre une meilleure résistance à l'usure.
- L'usure sera beaucoup plus importante si moins de 18 seaux de ReduFuse IR sont utilisés par ha.
- Des précipitations supérieures à la moyenne en quantité ou en intensité augmentent l'usure de la couche.

Élimination
ReduFuse IR doit être retiré avec une version spécialement développée de ReduClean afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal : ReduClean pour produits de diffusion.
- Utiliser au minimum 250 L de ReduClean pour produits de diffusion par ha.
- Appliquer ReduClean pour produits de diffusion de préférence à la machine sur la surface de la serre.
- Ne pas appliquer ReduClean pour produits de diffusion sur une surface humide ou sous la pluie.
- Une quantité importante de pluie doit tomber dans les 2 jours après l'application de ReduClean pour produits de diffusion.
- Ne jamais utiliser aucun autre produit d'ombrage que les produits ReduSystems en combinaison avec ReduFuse IR.
- L'utilisation de sprinklers de toit pour le refroidissement peut causer des problèmes d'élimination.

En cas de résultat d'élimination insuffisant, ReduClean pour produits de diffusion devra de nouveau être appliqué en combinaison avec un brossage.

Risques pour la santé
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment avec de l'eau.
- En cas d'ingestion, consultez un médecin.

Environnement
- Vérifier auprès des autorités locales si ReduFuse IR peut être rejeté dans les eaux publiques.
- Vérifier si les cours d'eau et leurs environs sont appropriés pour recevoir l'afflux de ReduFuse IR. Évitez si possible.
- Vérifier que l'eau d'irrigation dans le bassin soit utilisable après afflux de ReduFuse IR.

Entreposage
- Conserver à l'abri du gel.
- Les bidons non ouverts ont une durée de conservation de 2 ans. Au bout d'un an, ils doivent être mélangés avant la dilution dans l'eau.

Avertissement
Mardenkro ne peut être tenue responsable de dommages résultant de l'utilisation de ce produit ni de dommages indépendants de son contrôle.

Voir **www.redusystems.fr** pour des instructions plus détaillées.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [N. CE 247-500-7] et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

DE

Diffuses Licht und effizienter Hitzeschutz

ReduFuse IR wandelt direktes Sonnenlicht in diffuses Licht um und reflektiert gleichzeitig ein höheres Maß an Infrarot-Licht. ReduFuse IR ist für alle gängigen Gewächshausflächen geeignet und ist in höheren Konzentrationen äußerst abriebfest. ReduFuse IR kann ganz leicht und sicher mit ReduClean für diffuse Coatings entfernt werden.

Anwendung (siehe Tabelle)
1. Verwenden Sie ReduFuse IR nur:
   • Auf einer trockenen und sauberen Oberfläche.
   • Wenn die Oberfläche schnell trocknen kann. (T>10 °C + RF<80 %)
   • Wenn während der Anwendung oder des Trocknungsprozesses kein Regen erwartet wird.
2. Bestimmen Sie den gewünschten Schattierungs- und Diffusität (in Prozent).
3. Spritzflüssigkeit = ReduFuse IR + Wasser.
4. Füllen Sie den Behälter mit der benötigten Menge an Litern sauberen Wassers.
5. Fügen Sie während des Rührens die korrekte Menge an ReduFuse IR hinzu.
6. Verrühren Sie die Spritzflüssigkeit während der Anwendung.

Hinweise zur Anwendung von ReduFuse IR für 10.000 m² (1 ha)

Schattierung* PAR	Schattierung* NIR	Lichtstreuung (Diffusität) (%)	Anzahl an Eimern** (Liter)	Spritzflüssigkeit gesamt***
15%	20%	80%	22 (=297 l)	Manuelle Anwendung 1700 – 2000 Liter
11%	16%	70%	18 (=243 l)	Maschine oder Hubschrauber 1000 – 1500 Liter

* Der Prozentsatz der Schattierung wurde hemisphärisch gemessen und beinhaltet nicht Gewächshausabdeckung und -konstruktion.
** Eine manuelle Anwendung erhöht die erforderliche Menge an ReduFuse IR um 10 %.
*** Die benötigte Gesamtmenge der Spritzflüssigkeit ist abhängig von den Wetterbedingungen.

Abriebfestigkeit
- Ein höhere Konzentration an ReduFuse IR ist abriebfester als eine niedrigere Konzentration.
- Wenn weniger als 18 Eimer ReduFuse IR pro ha verwendet werden, führt dies zu einem deutlich höheren Abrieb.
- Eine überdurchschnittliche Menge oder Intensität an Niederschlägen erhöht den Abrieb der Schicht.

Entfernung
ReduFuse IR muss mit einer speziell entwickelten Version von ReduClean entfernt werden, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen: ReduClean für diffuse Coatings.
- Verwenden Sie mindestens 250 l ReduClean für diffuse Coatings pro ha.
- Tragen Sie ReduClean für diffuse Coatings vorzugsweise mit einer Maschine auf die Gewächshausoberfläche auf.
- ReduClean für diffuse Coatings nicht auf nasser Oberfläche oder bei Regen auftragen.
- Erhebliche Regenmengen muss innerhalb von 2 Tagen nach die Anwendung von ReduClean für diffuse Coatings fallen.
- Verwenden Sie in Kombination mit ReduFuse IR niemals ein anderes Schattiermittel, sondern nur ReduSystem-Produkte.
- Die Verwendung von Dach-Sprinklern zur Kühlung kann Probleme bei der Entfernung verursachen.

Im Falle, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, muss ReduClean für diffuse Coatings erneut angewendet und abgebürstet werden.

Gesundheitsrisiken
- Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sorgfältig mit Wasser aus- bzw. abspülen.
- Im Falle einer ungewollten Einnahme bitte einen Arzt aufsuchen.

Umwelt
- Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden, ob ReduFuse IR in öffentliches Gewässer eingeleitet werden darf.
- Überprüfen Sie, ob ReduFuse IR in die Bäche und Flüsse und die Umgebung geleitet werden kann. Vermeiden Sie, wenn möglich.
- Überprüfen Sie die Verwendbarkeit des Bewässerungswassers im Becken, nachdem ReduFuse IR eingeleitet wurde.

Lagerung
- Das Produkt darf nicht gefrieren.
- Ungeöffnete Eimer haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren. Nach 1 Jahr vor Gebrauch und Verdünnung aufrühren.

Haftungsausschluss
Mardenkro übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung dieses Produkts entstehen, oder für Schäden, die außerhalb seiner Kontrolle liegen.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf **www.redusystems.de**

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [N. CE 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

PL

Rozproszenie światła i skuteczne zabezpieczenie przed ciepłem

Środek ReduFuse IR zmienia bezpośrednie światło słoneczne w światło rozproszone, równocześnie odbijając większe natężenie promieniowania podczerwonego. Środek ReduFuse IR jest przystosowany do wszystkich powszechnie stosowanych poszyć szklarniowych. W dużym stężeniu odznacza się również dużą odpornością na zużycie. Środek ReduFuse IR można łatwo i bezpiecznie usunąć za pomocą środka ReduClean do powłok dyfuzyjnych.

Instrukcje użytkowania (patrz schemat)
1. Nałożyć środek ReduFuse IR w następujących warunkach:
   • Na suchą i czystą powierzchnię.
   • W warunkach szybkiego wysychania (T >10°C + RH <80%).
   • W przypadku braku przewidywanych opadów podczas nakładania środka i jego wysychania.
2. Określić wymagane zacienienie i wartość procentową zamglenia.
3. Dokonać oprysku płynu = środek ReduFuse IR + woda.
4. Napełnić zbiornik wymaganą ilością czystej wody (w litrach).
5. Dodać odpowiednią ilość środka ReduFuse IR, równocześnie mieszając płyn.
6. Mieszać płyn opryskowy podczas jego stosowania.

Instrukcja stosowania środka ReduFuse IR dla obszaru 10 000 m² (1 ha)

Zacienienie* PAR	Zacienienie* NIR	Rozproszenie światła (zamglenie) (%)	Liczba wiader** (litry)	Całkowita ilość płynu opryskowego***
15%	20%	80%	22 (=297 l)	Stosowanie ręczne 1700 – 2000 litrów
11%	16%	70%	18 (=243 l)	Maszyna lub helikopter 1000 – 1500 litrów

* Zacienienie: mierzone według półkuli, nie obejmuje poszycia szklarniowego i budynku
** W przypadku ręcznego stosowania wymagana ilość środka ReduFuse IR jest większa o 10%.
*** Całkowita ilość cieczy roboczej zależy od warunków atmosferycznych.

Odporność na zużycie
- Środek ReduFuse IR w większym stężeniu przejawia wyższą odporność na zużycie.
- Tempo zużycia środka ReduFuse IR znacząco zwiększy się w przypadku zastosowania mniej niż 18 wiader na jeden hektar.
- Opady atmosferyczne o średniej lub dużej intensywności powodują szybsze zużycie warstwy.

Usuwanie
ReduFuse IR należy usuwać za pomocą specjalnie opracowanej wersji ReduClean, aby osiągnąć optymalny efekt czyszczenia: ReduClean do powłok dyfuzyjnych.
- Użyć minimum 250 l środka ReduClean dla powłok dyfuzyjnych na jeden hektar.
- Nałożyć środek ReduClean dla powłok dyfuzyjnych na powierzchnię szklarni, najlepiej używając do tego maszyny.
- Nie nanosić ReduClean na mokrą powierzchnię lub podczas deszczu.
- Obfity deszcz musi spaść w ciągu 2 dni od aplikacji ReduClean dla powłok dyfuzyjnych.
- Nigdy nie łączyć innych substancji zacieniających ze środkiem ReduFuse IR oprócz środka ReduSystem.
- Używanie zraszaczy dachowych w celu chłodzenia może spowodować problemy podczas usuwania środka.

W przypadku niezadowalającego efektu usuwania należy nałożyć nową ilość środka ReduClean dla powłok dyfuzyjnych, używając do tego szczotki.

Zagrożenie zdrowia
- W razie kontaktu środka z oczami lub skórą dokładnie przemyć dane miejsce wodą.
- W przypadku połknięcia środka skorzystać z pomocy medycznej.

Wpływ na środowisko
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami czy ReduFuse IR może być odprowadzony do publicznej sieci wodnej.
- Upewnić się, że drogi wodne i okoliczny obszar jest odpowiedni do napływu środka ReduFuse IR. Unikać, jeśli to możliwe.
- Sprawdzić jakość wody irygacyjnej pozyskiwanej z kranu po napływie środka ReduFuse IR.

Przechowywanie
- Chronić przed zamarznięciem.
- Nieotwarte pojemniki mają okres przydatności 2-ch lat, po tym okresie konieczne będzie wymieszanie zawartości przed zmieszaniem z wodą.

Zrzeczenie odpowiedzialności
Firma Mardenkro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania tego produktu ani za jakiekolwiek uszkodzenia znajdujące się poza jej kontrolą.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie **www.redusystems.pl**

EUH208 Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5), Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

RU

Рассеянный свет и эффективная защита от перегрева

ReduFuse IR преобразует прямой солнечный свет в рассеянный свет, а также отражает более интенсивное инфракрасное излучение. ReduFuse IR пригоден для всех распространенных видов тепличных покрытий и обладает высокой износостойкостью при более высоких концентрациях. ReduFuse IR быстро и легко удаляется с помощью ReduClean для диффузных покрытий.

Указания по применению (см. таблицу)
1. Наносить ReduFuse IR только:
   • На сухую и чистую поверхность.
   • В условиях быстрого высыхания. (температура выше 10°C + относительная влажность менее 80%)
   • Если во время нанесения или высыхания не ожидается дождя.
2. Определите необходимый процент затенения и рассеивания.
3. Распыляемая жидкость = ReduFuse IR + вода.
4. Заполните бак необходимым количеством чистой воды.
5. Добавьте необходимое количество ReduFuse IR помешивая раствор.
6. Перемешивайте раствор во время нанесения.

Указания по нанесению ReduFuse IR при площади 10 000 м² (1 га)

Затенение* PAR	Затенение* NIR	Рассеивание света (дымчатость)(%)	Количество ведер**(литров)	Итого жидкости***
15%	20%	80%	22 (=297 л)	Нанесение вручную 1700 – 2000 литров
11%	16%	70%	18 (=243 л)	Машиной или вертолетом 1000 - 1500 литров

* Процент затенения измерен полусферически, не учитывает конструктивные элементы теплиц и материал покрытия.
** Нанесение вручную потребует увеличения необходимого количества ReduFuse IR на 10%.
*** Общее количество распыляемой жидкости зависит от погодных условий.

Износостойкость
- Более высокая концентрация ReduFuse IR обладает большей износостойкостью.
- Значительно больший износ будет при нанесении менее 18 ведер ReduFuse IR на 1 гектар.
- Количество или степень интенсивности осадков выше средней ведет к снижению износостойкости наносимого слоя.

Удаление
Для достижения оптимального результата очистки необходимо удалить ReduFuse IR с помощью специально разработанной версии ReduClean: ReduClean для диффузных покрытий.
- Используйте как минимум 250 л ReduClean для диффузных покрытий на 1 гектар.
- Рекомендуется нанести ReduClean для диффузных покрытий на поверхность теплиц с помощью машины.
- Не наносить ReduClean для диффузных покрытий на мокрую поверхность или во время дождя.
- ReduClean для диффузных покрытий необходимо нанести, если в течение 2 дней после этого ожидается выпадение значительного количества осадков.
- Никогда не используйте какие-либо иные составы для затенения кроме средств ReduSystem продукты с ReduFuse IR.
- Использование спринклерной системы охлаждения на кровле может вызвать затруднения при удалении.

В случае неполного удаления требуется новое нанесение ReduClean для диффузных покрытий с очисткой при помощи щетки.

Опасность для здоровья
- В случае попадания в глаза или на кожу тщательно промойте водой.
- В случае попадания внутрь обратитесь за медицинской помощью.

Окружающая среда
- Проконсультируйтесь с местными властями о том, может ли ReduFuse IR сливаться в общественные водные объекты.
- Убедитесь, что водоотводы и прилегающая местность пригодны для слива ReduFuse IR. По возможности избегайте этого.
- Убедитесь в пригодности воды для полива в бассейне после слива в него ReduFuse IR.

Хранение
- Не допускайте замораживания.
- Неоткрытые ёмкости имеют срок хранения 2 года. После 1 года хранения необходимо перемешивание перед смешиванием с водой.

Отказ от ответственности
Mardenkro не несет ответственности за любой ущерб, понесенный в результате использования данного продукта, как и за любой ущерб, возникновение которого находится вне сферы ответственности компании.

Посетите **www.redusystems.ru** для получения более подробных указаний.

mardenkro
COATING & CLEANING SOLUTIONS

Mardenkro B.V.
Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau
P.O. Box 280, 5110 AG Baarle-Nassau
The Netherlands

Product support
T: +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
Product of the Netherlands

ReduSystems®
ReduSystems is a brand of Mardenkro B.V.

ReduSystems® enables growers to make optimal use of sunlight in their greenhouses throughout the year. Our products influence natural light and heat transmission from the sun in every season to optimize the greenhouse climate for the crop – from a cooler climate in summer and more light in winter to diffusing light and influencing the light spectrum.

More information is available at
www.redusystems.com