



**PLANTPRODUCTS®**

# pulsFOG® TURBO HYBRIDE

Le **PulsFOG® Turbo ULV Hybride** est un nébulisateur pneumatique à commande électrique. Sa turbine haute performance crée un flux d'air chaud puissant qui atomise et propulse le brouillard jusqu'à 75 pieds selon la taille de la buse et des particules.

Le débit de l'appareil et la taille des gouttelettes peuvent être modifiés en changeant la buse pour diverses applications et résultats.

Le **Turbo ULV Hybride** est parfait pour l'application dirigée de pesticides, de désinfectants, y compris les produits chimiques corrosifs. On peut aussi l'utiliser pour appliquer des biopesticides car il s'agit d'un nébulisateur à froid.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'ajouter un adjuvant à la bouillie tel le Nutrifog pour faciliter l'atomisation des particules.

## Caractéristiques

Exigences électriques - 110 v C.A. 4,4 A

Taille du réservoir - 5 litres

Portée du jet - jusqu'à 75 pieds

Débit Buse 0,7 mm - 5,3 L/hr

Buse 0,8 mm - 7,7 L/hr

Buse 1,0 mm - 10,8 L/hr

Taille des particules - 10 – 100 µ



Tout pour votre réussite

